

ARAUCAN 225 GEN

FICHA TÉCNICA

- Eslora 6,76 Manga 2,58 Puntal
- 1,46 Calado de casco 0,41 (m)
- Ángulo astilla muerta 19° Carena
- Step de alta performance
- Desplazamiento 1600 kg
- Potencia 135 a 200 HP
- Combustible 140 lts Agua potable 80 lts
-
-
- Capacidadde Personas9 (nueve)

PRESTACIONES

Performance con motorización Mercury V6 200 hp y 6 personas.

Velocidad final a 5500 rpm: 48 Knts

Planeo a 2400 rpm - 20 knts

Consumo 16 lts / hora

Crucero a 3000 rpm - 25 knts

Consumo 20 lts / hora



Diseño: Arquitecto Naval Yuri Drodz



ARAUCAN 225 GEN

Alistamiento de serie

- WC eléctrico
- Sistema de agua potable presurizada
- Duchador en baño
- Bacha con grifo monoco- mando FV
- Audio con 2 parlantes náuticos
- 4 Posavasos y 1 posatermo inox
- Tapicería completa de cuero ecológico náutico con plataforma sintética y espuma de 28 kg,
- Colores y textura a elección
- Mesa de cockpit desmontable
- Luces de navegación
- 2 luces cortesía
- Bateria 100 A.
- Llave de corte 150 A.
- Tablero eléctrico estanco con teclas y fusibles.
- Dos bombas de achique
- Bocas de carga de agua y combustible.
- 4 cornamusas altas de inox.
- Bisagras, tiradores, cierres y herrajes en general de acero inoxidable y aluminio.



ARAUCAN 225 GEN

ADICIONALES

- Revestimiento sintético de piso Infinity a elección
- Bimini rebatible inox sumbrella
- Arco de aluminio / Bimini
- Lona de guardería con cable
- Malacate eléctrico para fondeo 500W
- Ploteo de bandas sobre diseños indicados
- Salidas de audio adicionales
- Trailer doble eje apto homologación
- Lona de viaje cobertura PVC
- Transporte a destino final



ARAUCAN 225 GEN

